



Печать даты, срока годности, номера партии

Быстрое и удобное создание сообщений

Металлический корпус с IP55

Понятный 7" дисплей с пиктограммами

Высота печати от 1,8 до 20 мм

Быстрая и простая добавка жидкостей

Цвет чернил: черные, желтые, белые

Автопромывка при парковке струи

Удобный дизайн для обслуживания

Межсервисный интервал 6000 часов

Низкая стоимость владения



Получите дополнительную информацию и закажите демонстрацию оборудования у ООО «ВА Системс»

Санкт-Петербург:
+7(812) 313-13-73

Москва:
+7(495) 287-40-44

Вся Россия:
8-800-555-67-08

info@vasystems.ru
www.vasystems.ru





Модель	8810	8830	8830 Plus
Размер форсунки, микрон	62		75
Количество печатаемых строк	1 - 2	1 - 3	1 - 3
Диапазон высот печатаемых символов, мм	1,8 – 8,8	1,8 – 20,0	2,1 – 20,0
Крупносимвольный шрифт (до 20 мм)	Нет	Да	
Цвет чернил	Черный		Желтый, белый
Максимальная скорость линии:			
1 строка, м/с	2,92 / 2,83	2,92 / 2,83	
2 строки, м/с	1,46 / 1,41	1,46 / 1,41	
3 строки, м/с		0,83 / 0,81	
Печать до 20 мм в высоту, м/с		0,5	
Расстояние до объекта, мм	1 - 12		
Тип печатаемых полей	Текст, время, дата, логотип, код смены, серийный номер, штрихкод, DataMatrix, QR, динамические данные, внешние данные		
Максимальная длина сообщения	Более 1 метра		
Длина шланга печатающей головки, м	2		
Интервал замены чернильного модуля	6000 часов		
Интервал очистки печатающей головки	3 месяца	1 месяц	
Система добавки чернил	Картридж, 0,5 л с RFID меткой		
Система добавки растворителя	Картридж, 1 л с RFID меткой		
Пылевлагозащищенность	IP55		
Тип печатающей головки	Mk11 MIDI	Mk11 MIDI Plus	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Интерфейс	7" цветной сенсорный дисплей		
Габариты (Ш x Г x В), мм	440 x 347 x 499		
Внешний интерфейс	Фотодатчик, энкодер, сигнал тревоги (24В), USB (бэкап), Ethernet		
Мощность	38 Вт		
Вес	24 кг		
Диапазон рабочих температур	5 -45°C		
Допустимый уровень влажности	до 90% без конденсата		